Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



E-Drehmoment-Adapter 2.0Nm für 1/4 Zoll Innen+/Aussenaufnahme (250U/Min)

Artikel-Nr:	4-985-RPM	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 31.10

Beschreibung

Machen Sie aus Ihrem Akkuschrauber und einem ¼ Zoll Bit Ihr perfektes Drehmomentwerkzeug. Der Drehmomentwert ist im Adapter voreingestellt und kann zwischen jedem handelsüblichen Akkuschrauber und einem Bit gespannt werden (Schnellwechselsystem E6.3). Die maximale Drehzahl beträgt 250 U/min bei minimaler Klick-Wiederholung. Sollte das max. Drehmoment der Maschine erreicht werden, muss per Hand nachgezogen werden. Das Klickgeräusch zeigt an, wenn das Drehmoment erreicht ist. Der Adapter kann nicht überdreht werden. Beim Lösen der Schraube findet keine Drehmomententriegelung statt (aufgrund der blockierten Kernwelle), somit ist kein zusätzliches Lösewerkzeug erforderlich (30% höheres Drehmoment beim Lösen). Die Adapter sind nach DIN EN ISO 6789 (Handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge) getestet und haben eine Toleranz von ± 10% für mindestens 20.000 Klicks. Der Drehmomentwert sollte vom Anwender über ein Drehmomentmessgerät regelmäßig geprüft werden. Der Adapter funktioniert durch die Rückschlagsicherung der Ratsche, dem Drehmoment in der Buchsenhülse. Das patentierte System besteht zusätzlich aus einer Hohlwelle und einem Dämpfungszylinder. Die Kernwelle ist in der Lage, die mobile Ratsche zu bewegen. Der Dämpfungszylinder hat einen Schlitz, damit die Abstandshülse auf der Kernwelle gleiten kann. Wenn das aufgebrachte Drehmoment das voreingestellte Drehmoment übersteigt, wird die Kernwelle untätig. Das bedeutet, wenn die Drehmomentanforderung erreicht ist, wird die kontinuierliche Spannung nicht mehr erhöht, so auch nicht auf die anzuziehende Schraube.

Technische Daten

- voreingestellter Drehmoment, präzise für 20.000 Klicks (max. Drehzahl 250 U/min)
- Toleranz +/-10% (Werkszertifikat auf Anforderung)
- Anziehdrehmoment 2.0 Nm / 20.4 Kgfcm / 17.7 in-lb
- Bit-Magnet-Aufnahme 1/4 Zoll Sechskant 6,35 mm (DIN 3126)
- Schnellwechsel-Anschluss E6.3 Maschinenaufnahme
- Material legierter Stahl
- Adapter Ø 12 mm
- Adapter Länge 37,7 mm (ohne Schaft)
- Gesamtlänge 62,7 mm
- Gewicht 28 g

Zusätzliche Information

Hersteller	BERNSTEIN
Werkzeugart	Drehmoment-Adapter

Sets	Nein
ESD sicher	Nein
Gesamtlänge (mm)	62.7
Gewicht (g)	28
Antrieb	1/4 Zoll Sechskant
Bit-Magnet-Aufnahme	E6.3 Maschinenaufnahme
Drehmoment (Nm)	2