
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



M23 Leistung Kontakteinsatz (w), 9-polig (5+3+PE) Crimpeinsatz ohne Kontakte

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:	7084909102	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (14)	CHF 9.35

Beschreibung

Hummel Buchseneinsatz - M23 Signal 9-polig (5+3+PE), Crimpeinsatz ohne Kontakte Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 9
- **Polbild:** 5 + 3 + PE
- **Kodierung:** A, B, C, E, F, G, H, L, PE
- **Einsatz:** Buchse
- **Farbe Kontakteinsatz:** blau
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 5
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Anzahl der Kontakte PE:** 1
- **Kontakt-Ø Signal:** 1 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 2 mm
- **Anschlussquerschnitt Signal:**0,14 – 1,5 mm²
- **Anschlussquerschnitt Leistung:** 0,75 – 4 mm²
- **Nennstrom Signal:** 8 A
- **Nennstrom Leistung:** 28 A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 600 V~
- **Prüfspannung Signal:** 2500 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 4000 V~
- **Isolationswiderstand Signal:** > 10^13 ?
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)
- **passende Signalkontakte:** 7010941002, 7010941022
- **passende Leistungskontakte:** 7010942002, 7010942012
- **passende PE-/FE-Kontakte:** 7010942002, 7010942012

// In den Gehäusen 7621*/7623* sind Kontakteinsätze 708490910* nur mit reduzierten elektrischen Werten verwendbar. Prüfspannung [V~]: 2500V / Bemessungsspannung – Leistung [V~] CAT III für die ausschließliche Verwendung in

geerdeten Netzen: 300V/520V.

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Polzahl	9
Produkt	Crimpeinsatz
Nominalstrom (A)	8, 28
Nominalspannung (V)	600
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	UL
Temperaturbereich	-40…+125°C
Anschlussquerschnitt (mm2)	0.14...1.5, 0.75...4.0