



480W 3-Phasen Hutschienen Netzteil 48V/10A

Artikel-Nr: RACPRO1-T480/48

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)

and:

CHF 167.65

10+	CHF 167.65	CHF 156.20	(6% sparen)
25+	CHF 156.20	CHF 148.10	(11% sparen)

Beschreibung

RACPRO1-T480 ist ein kompaktes, hochzuverlässiges DIN-Schienen-Netzteil mit dreiphasigem AC-Eingang und 24V- oder 48V-Ausgang. Es ist für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt und bietet eine hohe Überspannungsfestigkeit sowie Rückspannungsfestigkeit, um gegen rückspeisende Lasten wie abbremssende Motoren geschützt zu sein. Mit einer Leistung von bis zu 480W bei Temperaturen von -40°C bis +60°C und einer kurzen Leistungserhöhung auf bis zu 150% für 5s eignet sich das Gerät für hochinduktive oder kapazitive Lasten. Das Design ermöglicht eine werkzeuglose Installation, und es ist gemäß internationalen Sicherheitsnormen zertifiziert.

Technische Daten

- MADE IN EUROPE
- Schlankes Design (52mm) mit 25° Push-In Anschlüssen
- Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage
- PFC >0.9 und Aktive Einschaltstrombegrenzung
- 2-Phasen-AC-Betrieb 2x350V bis 2x575V
- DC-Eingangsbereich 430V bis 815V/850V 10s
- Höchster Wirkungsgrad bis zu 95,3%
- Volle Leistung -40°C/+60°C
- Boost-Leistung 150%/5s
- Thermischer Leistungsbonus 120%/45°C
- Höchste Lebenserwartung 80.000h/40°C
- DC-OK-Signal
- Erweiterter Überspannungsschutz 2.5kV/6kV
- Reduzierte Leistungsaufnahme im Leerlauf 1.9W bis 3W
- 3 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	320 bis 575 (3-Phase)
Ausgangsspannung (Vdc)	48
Leistung (W)	480
Ausgangsstrom (A)	10

Breite (mm)	52
Höhe (mm)	135
Tiefe (mm)	155.7
Produktserie	RACPRO
Hersteller	Recom
Herstellergarantie	3 Jahre
Zertifikate	EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, IEC61010-2-201, IEC61010-1, IEC62368-1, UL61010-1, UL61010-2-201, UL62368-1
Überlastverhalten	Hiccup mode
Statussignale	DC OK Signal, Lastanzeige
Wirkungsgrad typ.	94%
Weitere Funktionen	Parallel schaltbar, Peak Power
Peak Leistung (W)	720
Anschluss	Hebelbetätigter Push-In