



Lötdraht Trilence 3505, Sn96,5Ag3Cu0,5 -
FLOWTIN TSC305, RE L1, 0.5mm, 500g

Artikel-Nr: 570201
Lagerbest Sofort Lieferbar (5)
and:

CHF 167.50

5+	CHF 167.50	CHF 158.80	(5% sparen)
10+	CHF 158.80	CHF 148.60	(11% sparen)
20+	CHF 148.60	CHF 139.60	(16% sparen)

Beschreibung

Das Flussmittelsystem Trilence wurde speziell für anspruchsvolle Lötaufgaben im Bereich des maschinellen Lötens entwickelt. Durch seine optimierten Eigenschaften ist das Flussmittelsystem auch sehr gut für Arbeiten im Handlöt bzw. Reworkbereich geeignet. Durch die sehr geringe Spritzneigung, die hellen Rückstände und die hohe thermische Belastbarkeit des Flussmittels Trilence wird ein sehr sauberes Lötbild erzeugt. Die Wartungsintervalle und somit die Stillstandzeiten der Lötmaschinen werden durch die sehr geringe Spritzneigung erheblich verringert.

Technische Daten

- Stark verringertes Spritzen
- Sehr gute Benetzung
- Sehr helle Rückstände

Anwendungsbereiche

Der Stannol Lötdraht Trilence kann für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Die Flussmittelsrückstände können auf den Lötstellen verbleiben.

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	Trilence 3505
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	96.5

Anteil Silber (Ag) in %	3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.5
Durchmesser (mm)	0.5
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	217
Flussmittel	REL1