



40W DC/DC Wandler, Eingang 18...75V,  
Ausgang 15V/2.667A

Artikel-Nr: SKMW40G-15  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 43.90

|     |           |           |              |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| 5+  | CHF 43.90 | CHF 42.00 | (4% sparen)  |
| 10+ | CHF 42.00 | CHF 41.50 | (5% sparen)  |
| 20+ | CHF 41.50 | CHF 37.70 | (14% sparen) |

Beschreibung

SKMW40 ist ein 40W DC/DC Wandler im 1"x1" Package. Ein hoher Wirkungsgrad, weiter Temperaturbereich von -40° bis +80°C und 2kVdc Isolation sowie umfangreiche Schutzschaltungen zeichnen dieses Produkt aus. Die eingebaute Remote ON/OFF und die Möglichkeit die Ausgangsspannung +/-10% getrimmt werden kann erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich.

Technische Daten

- Keine Minimumlast benötigt
- Erfüllt EN55032 A/B mit externen Komponenten
- Schutzschaltungen: Überlast, Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur, Unterspannung

Zusätzliche Information

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 15                 |
| Leistung (W)                   | 40                 |
| Ausgangsstrom (mA)             | 2666               |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 24, 36, 48, 60, 72 |
| Eingangsspannung Vdc Min       | 18                 |
| Eingangsspannung Vdc Max       | 75                 |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 18...75            |
| Eingangsspannungsverhältnis    | 4:1                |
| I/O Isolation                  | 2000Vdc            |
| Regulierung                    | Regulated          |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Weitere Funktionen | Remote ON/OFF, Voltage Trim |
| Bauform            | 1 x 1 Zoll                  |
| Wirkungsgrad typ.  | 88%                         |
| Länge (mm)         | 25.4                        |
| Breite (mm)        | 25.4                        |
| Höhe (mm)          | 10                          |
| Anwendung          | ITE/AV                      |
| Hersteller         | MEAN WELL                   |
| Temperaturbereich  | -40...+80°C                 |