



960W 3-Phasen-Hutschienen-Netzteil 48V / 20A

Artikel-Nr: XTR-960-48
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 204.10

5+	CHF 204.10	CHF 194.50	(4% sparen)
10+	CHF 194.50	CHF 185.90	(8% sparen)
20+	CHF 185.90	CHF 180.50	(11% sparen)

Beschreibung

XTR-960 ist die neueste Generation von 3-phasigen DIN-Schienen-Netzgeräten von MEAN WELL. Umfangreiche Funktionalitäten, sehr hoher Wirkungsgrad, kompakte Abmessungen und eine hohe Zuverlässigkeit machen das Netzteil zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Version mit Schraubklemmanschluss

Technische Daten

- 3-Phasen Eingangsspannung 320 bis 600Vac oder 450 bis 800Vdc
- 2- Phasenbetrieb möglich
- SEMI F47-0706 zertifiziert
- 200% Peak Power für 5 Sekunden
- Parallel schaltbar bis 1920W (3+1)
- Überspannungskategorie III (OVC III)
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- Betriebstemperatur -40°C bis +85°C (bis +60°C mit Volllast)
- Extrem tiefer Einschaltstrom >10A
- Schutzlackierter PCB zum Basisschutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Leistung (W)	960
Ausgangsstrom (A)	20
Eingangsspannungsbereich (Vac)	320 bis 600 (3-Phase)
Breite (mm)	96
Höhe (mm)	125.2
Tiefe (mm)	125

Zertifikate	EN61010-1, EN61558-2-16, EN62368-1, IEC61010-1, IEC62368-1, UL61010-1, EAC TP TC 004, AS/NZS62368-1, OVC III
Überlastverhalten	Constant current limiting
Kontrollsignale	Remote ON/OFF
Statussignale	DC OK Relais Kontakt
Produktserie	XTR
Herstellergarantie	5 Jahre
Weitere Funktionen	Schutzlackierung, Parallel schaltbar, Peak Power
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	96%
Anschluss	Schraubklemme
Peak Leistung (W)	1920