



240W 3-Phasen-Hutschienen-Netzteil 48V / 5A

Artikel-Nr: XTR-240-48LA

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)
and:

CHF 66.30

5+	CHF 66.30	CHF 63.10	(4% sparen)
10+	CHF 63.10	CHF 60.30	(9% sparen)
20+	CHF 60.30	CHF 58.60	(11% sparen)

Beschreibung

XTR-240 ist die neueste Generation von 3-phasigen DIN-Schienen-Netzgeräten von MEAN WELL. Umfangreiche Funktionalitäten, sehr hoher Wirkungsgrad, kompakte Abmessungen und eine hohe Zuverlässigkeit machen das Netzteil zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Version mit Hebelbetätigter Push-In Klemme

Technische Daten

- 3-Phasen Eingangsspannung 320 bis 600Vac oder 450 bis 800Vdc
- 2- Phasenbetrieb möglich
- 150% Peak Power für 5 Sekunden
- SEMI F47-0706 zertifiziert
- Überspannungskategorie III (OVC III)
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- Betriebstemperatur -40°C bis +85°C (bis +60°C mit Volllast)
- Extrem tiefer Einschaltstrom >10A
- Schutzlackierter PCB zum Basisschutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Leistung (W)	240
Ausgangsstrom (A)	5
Eingangsspannungsbereich (Vac)	320 bis 600 (3-Phase)
Breite (mm)	48
Höhe (mm)	125.2
Tiefe (mm)	125
Zertifikate	EN61010-1, EN61558-2-16, EN62368-1, IEC61010-1, IEC62368-1, UL61010-1, EAC TP

	TC 004, AS/NZS62368-1, OVC III
Überlastverhalten	Constant current limiting
Statussignale	DC OK Relais Kontakt
Produktserie	XTR
Herstellergarantie	5 Jahre
Weitere Funktionen	Schutzlackierung, Peak Power
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	94%
Anschluss	Hebelbetätigter Push-In
Peak Leistung (W)	360