



### Gehäuse M40 Leistung Gerätesteckverbinder 4 + 3 + PE für Buchsen (7.744.043.000)

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr: 7744043000  
Lagerbest    Lieferbar auf  
and:            Bestellung (0)

CHF 57.35

## Beschreibung

**M40 Leistung Gerätesteckverbinder für Buchsen** (Gehäuse inklusive Einsatz für Buchsen, exkl. Kontakte) Die Steckverbinderserie M 40 ist hochstromgeeignet und kommt vorzugsweise bei schweren Antriebsanwendungen zum Einsatz. Das hochwertige Metallgehäuse erfüllt alle Anforderungen an ein raues Industrieumfeld und überzeugt durch eine hohe Lebensdauer. // geeignet für Hochstromanwendungen // sicherer EMV-Schutz Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Material Gehäuse:** Kupfer-Zink-Legierung
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Einsatz:** Buchse
- **Montageart:** Vorderwand
- **Ausführung:** für Buchseneinsätze
- **Innengewinde steckseitig:** M40 x 1,5
- **Rändelmutter-Ø steckseitig:** 45.6 mm
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** FKM (FPM), NBR
- **Einbaumasse:** Ø 32 + 0,1 mm
- **Länge (L):** 44.2 mm
- **Schlüsselweite:** 40 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C...+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 8
- **Polbild:** 4 + 3 + PE
- **Farbe Kontakteinsatz:** blau
- **Material Isolierkörper:** PBT

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Hersteller          | Hummel       |
| Produkt             | Kabelstecker |
| Nominalstrom (A)    | 28, 55       |
| Nominalspannung (V) | 300, 600     |
| IP Schutz           | IP67, IP69K  |
| Verschmutzungsgrad  | 3            |
| Zertifikate         | CSA, UR, VDE |
| Temperaturbereich   | -40...+125°C |