Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



# 75W LED Treiber Konstantstrom Non-SELV 150 bis 500mA, 50-200Vdc, DALI2, AC Push

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | FMS-75-500 N-S DALI-2 LD | |
| Lagerbestand: | Sofort Lieferbar (346) | CHF 49.50 |

## Beschreibung

Der LED Treiber FMS-75-500 N-S DALI2 LD mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen von 150 bis 500mA im Spannungsbereich von 50 bis 220Vdc. Der Ausgangsstrom kann per DIP Switch am Gerät eingestellt werden. Der Dimmbereich liegt bei 1 bis 100% und kann über AC Push oder DALI gesteuert werden.

## Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 50 bis 220Vdc
- Einstellbare Ausgangsströme **150mA (Factory Setting)** / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA / 400mA / 450mA / 500mA
- Non-SELV LED Treiber
- Dimmbereich 1 bis 100% von 300 bis 500mA und minimum Dimmlevel 3mA bei 150 bis 250mA
- Unterstützt DALI Maintenance (Part 251,252,253)
- EOFI Level 15%
- Abmessungen 280 x 30 x 21mm (L x B x H)
- 5 Jahre Garantie
- Hersteller: Eaglerise

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Strom (mA)** | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| **Vorwärtsspannung (Vdc)** | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 |

| | |
|---|---|
| **Leistung (W)** | 75 |
| **Kanäle** | 1 |
| **Stromeinstellung** | DIP Switch |
| **Anwendung** | Single Color |
| **Länge (mm)** | 280 |
| **Breite (mm)** | 30 |
| **Höhe (mm)** | 21 |
| **IP Schutz** | IP20 |
| **Anschluss** | Federzugklemme |
| **Hersteller** | Eaglerise |
| **Herstellergarantie** | 5 Jahre |
| **Ausgangsstrom (mA)** | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| **Ausgangsspannungsbereich (Vdc)** | 50...220 |
| **Ansteuerung** | DALI, AC Push Dimming |
| **Wirkungsgrad typ.** | 93% |