Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



20W Tunable White LED Treiber 80 bis 500mA, 2.5 bis 49Vdc, DALI DT8

Artikel-Nr:	FLS-20-500-DALI2-DT8-LN-PRO-C	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (265)	CHF 56.10

Beschreibung

Der LED Treiber FLS-20-500-DALI2-DT8-LN-PRO-C mit Konstantstromausgang ist ausgelegt für den Betrieb von Tunable White LED Beleuchtungsanwendungen von 80 bis 500mA im Spannungsbereich von 2.5 bis 49Vdc. Der Ausgangsstrom kann per NFC eingestellt werden. Side Covers für den Betrieb ausserhalb der Leuchte sind ab Werk montiert. Der Treiber kann mit DALI DT8 und AC Push im Bereich von 1-100% gedimmt werden.

Eaglerise NFC Applikationen

iOS App Store: ?Eaglerise Configurator?App – App Store Google Play Store: Eaglerise Configurator – Apps bei Google Play PC Software: Download

Technische Daten

- Vorwärtsspannungsbereich 2.5 bis 49Vdc
- DALI DT8 und AC Push Schnittstelle
- Amplitudendimmung mit Dimmbereich 1…100%
- Ausgangsstrom 80 bis 500mA, einstellbar via NFC
- EOFI Level 15%
- Abmessungen 88 x 40 x 22mm (L x B x H) ohne Side Cover / 122x40x22mm mit Side Cover (ab Werk montiert)

Zusätzliche Information

Strom (mA)	80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500
Leistung (W)	20
Ansteuerung	DALI, DALI DT8, AC Push Dimming
Kanäle	2
Stromeinstellung	NFC
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Tunable White

Länge (mm)	88
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	22
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Hersteller	Eaglerise
Eingangsspannungsbereich (Vac)	198 bis 264
Herstellergarantie	5 Jahre
Produktserie	FLS
Ausgangsstrom (mA)	80 - 500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	2.5...49
Vorwärtsspannung (Vdc)	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Wirkungsgrad typ.	87%