



### 300-25 STANNOL-Flussmittel 2.5 Liter

Artikel-Nr: 158051  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

## Beschreibung

Nicht aktiviertes Flussmittel nach DIN EN 29454-1 Typ 1.1.1 (DIN 8511, F-SW31). Die Flussmittelrückstände wirken nicht korrodierend, entsprechend DIN 8527 F-SW32. Stannol 300-25 entspricht ebenfalls DIN IEC 68 Teil 2 - 20 6.6.1. Stannol Lötflussmittel 300-25 ist ein gebrauchsfertiges Flussmittel für Wellen- und Schleplötanlagen und wurde speziell für den Einsatz in der Elektronikindustrie zum Löten von gedruckten Schaltungen entwickelt. Es enthält keinerlei Aktivatoren oder andere Stoffe die eine ionische Kontamination verursachen. Es besitzt sehr gute Benetzungseigenschaften auf gut lötbaren Oberflächen. Das Stannol Lötflussmittel 300-25 wird daher da eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Sicherheit bestehen. Die nach dem Lötprozess noch verbleibenden Flussmittelrückstände sind trocken, plastisch und transparent.

## Technische Daten

- Aussehen: Bernsteinfarbene Flüssigkeit
- Dichte (20°C): 0,846 g/cm<sup>3</sup>
- Flammpunkt (geschl. Tiegel): 13°C
- Zündtemperatur: 425°C
- Festkörpergehalt: 25%
- Säurezahl: 43 mg KOH/g
- Kupferspiegeltest: bestanden
- Silberchromatpapiertest: bestanden
- Halogenidgehalt: keiner
- Verdünner: Stannol VD-500

## Gefahrenpiktogramme



### Information:

- Gefahrgut, Transportkosten können höher ausfallen als angegeben.
- Preise exkl. VOC

Zusätzliche Information

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Hersteller         | STANNOL |
| Gebindegrösse (ml) | 2500    |
| Halogenfrei        | Ja      |
| Flussmittel        | ROL0    |
| Gebinde            | Bidon   |