Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



40W DC/DC Brick Wandler Input 14...160V, Ausgang 24V/1.66A

Artikel-Nr:	RQB40W12-110S24	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 64.00

5+	~~CHF 64.00~~	CHF 60.80	(5% sparen)
10+	~~CHF 60.80~~	CHF 58.30	(8% sparen)
20+	~~CHF 58.30~~	CHF 56.70	(11% sparen)

Beschreibung

RQB40W12 ist ein 40W DC-DC Wandler im Quarter Brick Gehäuse. Mit dem sehr weiten Eingangsbereich von 14 bis 160Vdc ist der Bahnwandler für verschiedenste Eingangsspannungsbereiche geeignet.

Technische Daten

- Quarter Brick Gehäuse
- Entspricht Bahnstandard EN50155
- 12:1 Eingangsbereich
- Remote On/Off
- Keine Minimumlast benötigt
- Schutzschaltung: Übertemperatur/Überspannung/Überstrom/Kurzschluss (kontinuierlich)
- Trimbereich Ausgangsspannung +/- 10%

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	24
Leistung (W)	40
Ausgangsstrom (mA)	1666
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	15, 24, 36, 48, 72, 96, 110
Eingangsspannung Vdc Min	14
Eingangsspannung Vdc Max	160
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	14...160
Eingangsspannungsverhältnis	12:1
I/O Isolation	3000Vdc

Regulierung	Regulated
Weitere Funktionen	Remote ON/OFF, Remote sense, Voltage Trim
Bauform	Quarterbrick
Wirkungsgrad typ.	88%
Temperaturbereich	-40...+90°C
Länge (mm)	36.8
Breite (mm)	57.9
Höhe (mm)	12.7
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Hersteller	MEAN WELL