Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



60W DC/DC Brick Wandler Input 14...160V, Ausgang 5V/12A

Artikel-Nr:	RQB60W12-110S05	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 70.90

5+	~~CHF 70.90~~	CHF 67.40	(4% sparen)
10+	~~CHF 67.40~~	CHF 64.50	(9% sparen)
20+	~~CHF 64.50~~	CHF 62.80	(11% sparen)

Beschreibung

RQB60W12 ist ein 60W DC-DC Wandler im Quarter Brick Gehäuse. Mit dem sehr weiten Eingangsbereich von 14 bis 160Vdc ist der Bahnwandler für verschiedenste Eingangsspannungsbereiche geeignet.

Technische Daten

- Quarter Brick Gehäuse
- Entspricht Bahnstandard EN50155
- 12:1 Eingangsbereich
- Remote On/Off
- Keine Minimumlast benötigt
- Schutzschaltung: Übertemperatur/Überspannung/Überstrom/Kurzschluss (kontinuierlich)
- Trimbereich Ausgangsspannung +/- 10%

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Leistung (W)	60
Ausgangsstrom (mA)	12000
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	15, 24, 36, 48, 72, 96, 110
Eingangsspannung Vdc Min	14
Eingangsspannung Vdc Max	160
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	14...160
Eingangsspannungsverhältnis	12:1
I/O Isolation	3000Vdc

Regulierung	Regulated
Weitere Funktionen	Remote ON/OFF, Remote sense, Voltage Trim
Bauform	Quarterbrick
Wirkungsgrad typ.	89%
Temperaturbereich	-40...+90°C
Länge (mm)	36.8
Breite (mm)	57.9
Höhe (mm)	12.7
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Hersteller	MEAN WELL