



## 75W LED Netzteil mit PWM Ausgang 12V/6.3A, 3in1 Dimming

Artikel-Nr: SPWM-75-12

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)

and:

CHF 43.80

## Beschreibung

SPWM-75-12 ist ein LED Konverter mit PWM Ausgang und integrierter 3in1 Schnittstelle. Das Netzteil ist für den Betrieb von Konstantspannungs LED Anwendungen geeignet.

## Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Helligkeit, 6V=6% Helligkeit, 0V=Aus)
- Widerstand (100k?=100% Helligkeit, 6k? =1% Helligkeit, 0k?=Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Helligkeit, 6% Duty Cycle=1% Helligkeit, 0% Duty Cycle=Aus)

## Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 6% bis 100% der angeschlossenen Last.

## Technische Daten

- Stand-By-Verbrauch <0.5W
- 3in1 Dimming (Widerstand, PWM Signal, 0-10V, 1-10V)
- Dimmbereich 6 bis 100%
- Ausgangsspannung mit PWM Frequenz von 3.2kHz
- EL Zulassung für Notstromsysteme
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Abmessungen 290x 38 x 28.5mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc) | 12                                        |
| Leistung (W)           | 75                                        |
| Ansteuerung            | 0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung |
| Dimmart                | PWM                                       |
| Kanäle                 | 1                                         |
| Anwendung              | Single Color                              |

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktserie                   | SPWM                                           |
| Ausgangsstrom (A)              | 6.3                                            |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 100 bis 305                                    |
| Länge (mm)                     | 290                                            |
| Breite (mm)                    | 38                                             |
| Höhe (mm)                      | 28.5                                           |
| IP Schutz                      | IP20                                           |
| Anschluss                      | Schraubklemme                                  |
| Weitere Funktionen             | EL zertifiziert, Spannungseinstellung am Gerät |
| Hersteller                     | MEAN WELL                                      |
| Wirkungsgrad typ.              | 89%                                            |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                        |