



## EP 630-1 Epoxidharz-Klebstoff 1kg (A+B)

Artikel-Nr: 30633350  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 282.60

## Beschreibung

- Polytec EP 630 ist ein zweikomponentiger, heisshärtender Epoxidharzklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit.
- Polytec EP 630 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Sensorik, Piezotechnik, LWL-Technik, Optoelektronik, Medizin- und Halbleitertechnik.
- Polytec EP 630 haftet hervorragend auf Glas, Silizium, Keramik, Ferrit, Metallen und vielen Kunststoffen.
- Polytec EP 630 erfüllt die Anforderungen des USP VI Biokompatibilitätsstandards und ist autoklavierbar.
- Die Applikation kann per Dispensen, Jet-Dispensen oder Handauftrag erfolgen.

## Technische Daten

- Anzahl der Komponenten: 2
- Härtung (z.B.): 150 °C / 10 Minuten
- Temp.-Bereich: ca. -55 °C bis 230 °C
- Konsistenz: niederviskos
- Produktinfo: USP VI, autoklavierbar, LWL-Klebstoff, Verguss, >1000 Autoklavenzyklen

## Zusätzliche Information

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Produkt                       | Epoxidharz-Klebstoff                                      |
| Hersteller                    | Polytec PT                                                |
| Gebindegrösse (g)             | 1000                                                      |
| Geeignete Anwendung           | Elektronische Bauteile, Glas, Keramik, Kunststoff, Metall |
| Temperaturbereich Einsatz     | -55 °C bis +230 °C                                        |
| Farbe                         | Beige                                                     |
| Tropfzeit / Verarbeitungszeit | 10 -50 Minuten                                            |
| Viskositätsklasse             | Niedrig                                                   |

