



2000W Labornetzgerät 0..90Vdc/0...33A, mit digitaler Schnittstelle

Artikel-Nr: CPS-I2000.090.DIGI

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 1'863.70

5+	~~CHF 1'863.70~~	CHF 1'815.10	(2% sparen)
10+	~~CHF 1'815.10~~	CHF 1'768.00	(5% sparen)

Beschreibung

Die Camtec CPS-i2000 Serie sind hochpräzise Labornetzteile "Made in Germany". Diese Labornetzteilserie wurde speziell für skalierbare Testsysteme in der Automation ausgelegt. Version mit integrierter Plug & Play LAN Schnittstelle für die einfache Überwachung und Steuerung.

Technische Daten

- 3D-HD (3D Heat Dissipation) ermöglicht 360° Montage im dreidimensionalen Raum
- Interface Echtzeit C/V Programmierung
- Interface Echtzeit & Echtwert C/V-Monitoring
- Referenzspannung z. Eigenprogrammierung
- CSB Current Share Bus
- Inhibit / Interlock für Sicherheitsabschaltung
- Digitales Interface mit LAN Schnittstelle
- Remote Shutdown
- Sensebetrieb
- Integrierte O-Ring Diode
- Power Good Relay DC-OK
- Präzise Dynamik bei Lastwechsel
- N+1 skalierbar bis über 100KW
- Wirkungsgrad 92-94%
- PFC Powerfaktor 0,99
- Stufenlos gesteuerte Papst-Lüfter
- Lange Lebensdauer unter Stressbetrieb
- EMV erfüllt Leitungsgebunden Class B, Abstrahlung Class A
- 19" Subframes 2U und 3 optional
- Abmessungen 84×126.4×444mm

Zusätzliche Information

Einstellbereich Spannung (Vdc)

0 bis 90Vdc

Einstellbereich Strom (A)

0 bis 33A

Leistung (W)	2000
Produktserie	CPS-i
Herstellergarantie	5 Jahre
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense
Hersteller	Camtec
Ansteuerung	Ethernet LAN Schnittstelle, 0-10V, 0-20mA, 0-5V, 4-20mA
Leistung pro Rack (W)	10000
Leistung pro Netzteil (W)	2000
Ausgangsspannung (Vdc)	90
Produkt	Labornetzgerät