



## SKM30W8+ DKM30W8, 30W DC-DC Wandler mit 8:1 Eingang, 2"x1" Gehäuse

Artikel-Nr:  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung ()

CHF 26.10 –  
CHF 32.00  
Preisspanne:  
CHF 26.10 bis  
CHF 32.00

## Beschreibung

**SKM30W8 Serie** Regulierte DC-DC Wandler Single Ausgang mit 30W Ausgangsleistung und ultraweitem Eingangsspannungsbereich von 9 bis 75Vdc.

**DKM30W8 Serie** Regulierte DC-DC Wandler Dual Ausgang mit 30W Ausgangsleistung und ultraweitem Eingangsspannungsbereich von 9 bis 75Vdc.

## Technische Daten

- 2"x1" Gehäuse mit Standard Industrie Pinout
- 8:1 Eingangsspannungsbereich von 9 bis 75Vdc
- Schutzschaltungen: Kurzschluss (dauerhaft), Überlast, Überspannung, Unterspannung
- Keine Mindestlast benötigt
- Remote ON/OFF
- Voltage Trim +/-10%
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90%
- 3 Jahre Herstellergarantie

## Zusätzliche Information

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL                                                  |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 3.3, 5, 12, +12 / -12, 15, +15 / -15, 24                   |
| Leistung (W)                   | 30                                                         |
| Ausgangsstrom (mA)             | +1000 / -1000, +1250 / -1250, 1250, 2000, 2500, 6000, 7000 |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 12, 15, 24, 48, 60, 72                                     |
| Eingangsspannung Vdc Min       | 9                                                          |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Eingangsspannung Vdc Max       | 75                          |
| Eingangsspannungsverhältnis    | 8:1                         |
| I/O Isolation                  | 3000Vdc                     |
| Regulierung                    | Regulated                   |
| Bauform                        | 2 x 1 Zoll                  |
| Länge (mm)                     | 50.8                        |
| Breite (mm)                    | 25.4                        |
| Höhe (mm)                      | 11.2                        |
| Anwendung                      | Industrie, ITE/AV           |
| Temperaturbereich              | -40...+90°C                 |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 9...75                      |
| Weitere Funktionen             | Remote ON/OFF, Voltage Trim |
| Herstellergarantie             | 3 Jahre                     |