



## 750W Netzteil 15V/50A

Artikel-Nr: RSP-1000-15

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 227.50

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 227.50</del> | CHF 216.80 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 216.80</del> | CHF 207.20 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 207.20</del> | CHF 201.20 | (11% sparen) |

## Beschreibung

RSP-1000-15 ist ein Netzteil im Gehäuse für Industrieanwendungen im 1U Profil.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Mit Aktiv-PFC
- Remote Sense und Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 5V/0.5A
- Ausgangsspannung kann zwischen 40 – 110% mittels externer Kontrollspannung oder externem Widerstand getrimmt werden
- Aktives Current Sharing bis zu 4000W (3+1)
- DC OK Signal
- Luftkühlung mit integriertem DC-Ventilator
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +60°C
- Abmessungen 295 x 127 x 41mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hersteller                     | MEAN WELL  |
| Leistung (W)                   | 750        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 15         |
| Länge (mm)                     | 295        |
| Breite (mm)                    | 127        |
| Höhe (mm)                      | 41         |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Anwendung               | ITE/AV                                |
| Weitere Funktionen      | 5Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar |
| Statussignale           | DC OK Signal                          |
| Kontrollsignale         | Remote ON/OFF, Remote Sense           |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                               |
| Wirkungsgrad typ.       | 85%                                   |
| Schutzklasse            | Class I                               |
| Einstellbereich Vdc max | 16.5                                  |
| Einstellbereich Vdc min | 6                                     |