Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



MULTIFIX 450-01 Fluxgel 5ccm, 4ml

Artikel-Nr: 860316
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (11)

CHF 18.70

Beschreibung

Flux-Gel nach EN 61190-1-1 REL0 DIN EN 29454 1.2.3.C (DIN 8511 F-SW 32). Stannol Multifix 450-01 ist speziell für Nacharbeiten und Reparatur entwickelt worden und eignet sich sowohl zum manuellen als auch zum automatischen Dispensen. Die äusserst geringe Aktivierung bedingt ein sehr gutes Isolationsverhalten der Flussmittelrückstände nach dem Löten, dadurch ist Multifix 450-01 hervorragend für viele Anwendungen in der Elektronikfertigung einsetzbar. Die Rückstände vom Stannol Multifix 450-01 sind schnell hart, trocken und nicht klebrig, sie können nach Bedarf mit dem Reinigungsmedium Stannol Flux-Ex 500 entfernt werden.

Technische Daten

- No Clean
- Halogenfrei
- Zum Dispensen

Anwendungen:

Eine genügende Menge an Flux-Gel wird manuell oder mit dem Druckluftdispenser aufgetragen. Die Löttemperatur sollte 350°C nicht übersteigen. Um das Lösungsmittel zu verdampfen, ist es notwendig, dass das gesamte Flussmittelvolumen über 100°C erwärmt wird. Dann erhält man sofort nach dem Erkalten einen nicht klebenden Film.

Gefahrenpiktogramme



Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Halogenfrei	Ja
Flussmittel	REL0

Gebinde	Kartusche