Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



HTS Silikonhaltige Wärmeleitpaste 1kg

Artikel-Nr:	EHTS01K	
Lagerbestand:	Sofort Lieferbar (5)	CHF 79.50

Beschreibung

Die HTS Wärmeleitpaste ist ein mit Metalloxid gefülltes Silikonöl, das eine wärmeleitfähige Verbindung erstellt. Diese Wärmeleitpaste funktioniert bei einem breiten Temperaturbereich. Electrolube' s Heat Transfer Compound wird dort empfohlen, wo eine effiziente und zuverlässige thermische Kopplung elektrischer und elektronischer Komponenten erforderlich ist oder zwischen allen Oberflächen, bei denen die Wärmeleitfähigkeit der Wärmeableitung wichtig ist.

Technische Daten

- Ausgezeichnete Anti-Kriech-Eigenschaften
- Sehr weiter Betriebstemperaturbereich: -50 °C bis +200 °C
- Sehr geringer Gewichtsverlust durch Verflüchtigung
- Gute Wärmeleitfähigkeit auch bei hohen Temperaturen: 0,90 W/m K
- Geringe Toxizität, sparsam in der Anwendung
- Die weisse Einfärbung ermöglicht eine einfache Identifizierung bereits behandelter Teile

Gefahrenpiktogramme



Zusätzliche Information

Hersteller	Electrolube
Material	Silikonhaltige Wärmeleitpasten
Gebinde	Dose
Gebindegrösse (ml)	1000
Temperaturbereich Einsatz	-50 °C bis +200 °C

Durchschlagsfestigkeit (kV/mm)	18
Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)	0.9