



CoolX Power Pac 600W 4-Slots

Artikel-Nr: CX06S-0000-N-A
 Lagerbest Sofort Lieferbar (7)
 and:

CHF 294.10

5+	CHF 294.10	CHF 279.50	(4% sparen)
----	-----------------------	------------	-------------

Beschreibung

Als erstes lüfterloses Modulnetzteil auf dem Markt ist die revolutionäre Excelsys CoolX600-Serie eine konvektionsgekühlte, modulare Netzteilplattform mit umfassenden Funktionen und Spezifikationen. Mit einem Wirkungsgrad von 93 % liefert es 600 W in einem sehr kompakten Gehäuse von 215,9 x 114,3 x 39,1 mm. CoolX600 kann mit vier CoolMods bestückt werden und bietet bis zu acht isolierte DC-Ausgänge im Bereich von 1 bis 58 V. Die Ausgänge können für höhere Ströme parallel und für höhere Spannungen (bis zu 232 VDC) in Reihe geschaltet werden. Die Konfiguration kann ab Werk oder vom Anwender vorgenommen werden.

Highlights

- 93% Wirkungsgrad
- Keine Lüfter, kein Lärm, keine Vibrationen
- 12V / 24W Hilfsausgang
- Zertifiziert bis 5000 Meter Höhe
- MTBF > 400,000 Stunden

DC Module

Single Output Module	Modul	Vdc Nominal	Einstellbereich	I _{max} (A)	Leistung (W)
	CMA	5	2.5 – 6.0	21	105
	CMB	12	6.0 – 15.0	15	180
	CMC	24	15.0 – 28.0	8.3	200
	CMD	48	28.0 – 58.0	4.2	200
High Power Module (belegen 3 Slots)		Modul	Vdc Nominal	Einstellbereich	
		CME	24	22.8 – 25.2	
		CMF	48	45.6 – 50.4	
	Dual Output Module		Modul	Vdc Nominal	
			CMG V1	24	
			V2	24	
			CMH V1	5	
			V2	24	
	Wide Trim Module		Modul		
			CMA-W01		
			CMB-W01		
			CMC-W01		
			CMD-W01		

Hochspannungsmodul	Modul CMK	Vdc Nominal 200	Einstellbereich 175 – 205	Imax (A) 0.6	Leistung (W) 132
---------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------	---------------------

Zusätzliche Information

Leistung (W)	600
Länge (mm)	215.9
Breite (mm)	114.3
Höhe (mm)	39.1
Ansteuerung	Analog, PMBus
Produkt	Powerchassis
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Excelsys
Produktserie	CoolIX