Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



# DX-250 - Digitales Dosiersystem, 0 - 6,9 bar

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | DX-250 | |
| Lagerbestand: | Sofort Lieferbar (2) | CHF 458.00 |

## Beschreibung

Die Controller der Serie DX250 sind wirtschaftlich, hochpräzise und wiederholgenau. Sie sind mit einem digitalen Timer und einem stufenlos regelbaren Rückhaltevakuum ausgestattet, um das Nachtropfen von niederviskosen Medien zu verhindern. **Das Dosiersystem ist in zwei Varianten erhältlich:**

- Mit einem Arbeitsdruck von 0 – 6,9 bar für allgemein gängige Applikationen (DX-250)
- Sowie einem Arbeitsdruck von 0 – 1 bar für niederviskose Medien (DX-255)

## Technische Daten

- Eingangsspannung: 100 – 230 VAC, 50/60 Hz
- Arbeitsdruck: DX-250 – 0 – 6,9 bar
- Max. Taktrate: 600 Zyklen/Minute
- Zeitbereich: 0,020 – 60 Sekunden
- Steuerungstoleranzen: +/- 0,001 %
- Steuerung Rückhalte-Vakuum: stufenlos einstellbar
- 2 Arbeitsmodi: Timer- und Reinigungsmodus
- Dosierprofil-Speicher: Nicht verfügbar
- Steuerungsschnittstelle: Start durch Spannung oder Schließer-Kontakt
- Zertifizierung: CE, TÜV-GS, NRTL
- Größe (B x T x H): 152 x 165 x 178 mm
- Gewicht: 1,2 kg

## Lieferumfang

- System
- Universalnetzteil
- Fussschalter
- Ablageständer
- Druckluftschlauch
- Kartusche (10 cc) mit Kartuschenadapter
- Dosiernadelkit

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Metcal |

| Produkt | Dosiersysteme |
| --- | --- |