



Filterlüfter 230 Vac Baugrösse 08: 106.5 x 106.5 mm B flow einsaugend

Artikel-Nr: FF08A230UN
Lagerbest Sofort Lieferbar (2)
and:

CHF 35.60

Beschreibung

Neue Fandis FF Filterlinie Neue Generation von Filterlüftern mit «easy-mount» System **Schnelle Montage** Schraubenlose Schnellmontage – Filterlüfter/Austrittsfilter nur in den Ausschnitt drücken **Aufgespritzte Gummidichtung** Dank vorhandener Gummidichtung ist ein optimaler Sitz zwischen FF Filterlüfter/Austrittsfilter und dem Schaltschrank jederzeit sichergestellt **Einfache Schieberöffnung** Filtergehäuse fixieren und Abdeckhaube nach oben schieben **Hoher Schutz gegen Wassereintrich** Dank schraubenloser Montage und vorhandener Gummidichtung erfüllt die FF Filterlinie Schutzart IP54 (optional IP55). Sollte doch Wasser zwischen Filtergehäuse und Abdeckhaube eindringen, wird dieses durch vorhandene Stege nach aussen abgeleitet. **UV-Schutz** Basis und Deckel sind aus gegen UV-Strahlen resistentem PC/ABS Plastic

A flow



B flow



Zusätzliche Information

Normgrösse

08: 107 x 107mm

Luftstrom (m3/h)

12

Statischer Druck (PA)	23
Luftrichtung	B flow einsaugend
Leistung (W)	10
Stromaufnahme (mA)	62
Versorgung	230Vac
Einbautiefe (mm)	60
Filterklasse	G3
Produkt	Filterlüfter
Temperaturbereich	-10...+55°C
Zertifikate	UL, CE
Hersteller	Fandis
Ausschnitt (mm)	92 x 92