




484W Hutschienen Netzteil 110V/4.4A, Single Phase

Artikel-Nr: HPV04801.110
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 402.00

5+	CHF 402.00	CHF 355.80	(11% sparen)
10+	CHF 355.80	CHF 352.80	(12% sparen)

Beschreibung

Die Camtec HPV Serie ist ein hochpräzises Schaltnetzteil für gehobene Ansprüche. Entwickelt und gebaut in Deutschland erfüllt das Design anspruchsvolle Anforderungen von Anwendungen wie komplexe Antriebe, Piezo-Druckköpfe, Prüfstände und den professionellen Maschinenbau. Das Netzteil hat einen tiefen Ripple-Noise, eine präzise Lastregelung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 93%. Hochwertige Long-Life-Kondensatoren garantieren eine verlängerte Hold-Up Time und eine außergewöhnliche Lebensdauer des Netzteils. Das Schaltungsdesign ist für komplexe Lasten ausgelegt. Der interne Regelkreis überwacht unerwünschte Betriebszustände und schützt so Ihr System vor Schäden. Die HPV-Serie verfügt über einen aktiven Schutz gegen hohe Eingangstransienten mit Suppressordioden, X2-Kondensatoren und Varistoren. Alle Eingänge, Ausgänge und Funktionsanschlüsse sind galvanisch getrennt. Die Schaltung ist auf erweiterte Störfestigkeit und Sicherheit ausgelegt. Das Gerät entspricht den Normen EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1, EN60950-1 und der EMV-Verträglichkeit nach EN55032.

Technische Daten

- Geeignet für Montage auf Hutschienen TS-35
- Power Good Relais, AC & DC ok
- Federzugklemmen 0.5 bis 16mm²
- Wirkungsgrad 93%
- Leerlaufsicher und dauerhaft kurzschluss- und überspannungsfest
- Betriebstemperaturbereich von -25° bis +60°C bei Volllast
- Klassische U/I-Kennlinie für komplexe Lasten wie DC-Motoren
- Parallel schaltbar
- Abmessungen 130 x 200 x 115mm (H x B x T)
- Hoch zuverlässig, Schock- und Vibrationsbeständig
- Made in Germany

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	110/230Vac Umschaltbar
Ausgangsspannung (Vdc)	110
Leistung (W)	480

Ausgangsstrom (A)	4.4
Breite (mm)	200
Höhe (mm)	130
Tiefe (mm)	115
Produktserie	HPV
Hersteller	Camtec
Herstellergarantie	5 Jahre
Weitere Funktionen	Parallel schaltbar
Überlastverhalten	Constant current limiting
Statussignale	AC OK Relais Kontakt, DC OK Relais Kontakt
Wirkungsgrad typ.	93%
Zertifikate	EN60204-1, EN61010-1, EN61010-2-201, EN62368-1
Anschluss	Schraubklemme