



## 76W Netzteil 24V/3.2A

Artikel-Nr: LRS-75-24

Lagerbest Sofort Lieferbar (220)  
and:

CHF 11.40

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 11.40</del> | CHF 10.90 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 10.90</del> | CHF 10.40 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 10.40</del> | CHF 10.10 | (11% sparen) |

## Beschreibung

LRS-75-24 ist ein Netzteil im Lochblechgehäuse mit einer geringen Bauhöhe von nur 30mm.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 85 bis 264Vac
- Leistungsaufnahme bei Nulllast <0.3W
- Metallgehäuse mit Schraubklemmen
- Konform den Haushaltgeräte-Normen IEC/EN60335-1 und IEC/EN61558-1,-2-16
- Ausgelegt für Einsätze bis max. 5000m.ü.M. Betriebshöhe
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Hält Surge-Spannungen bis 300Vac bis 5 Sek. aus
- Vibrationstest bis 5G
- Abmessungen 99 x 97 x 30mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Hersteller             | MEAN WELL        |
| Leistung (W)           | 76               |
| Ausgangsspannung (Vdc) | 24               |
| Länge (mm)             | 99               |
| Breite (mm)            | 97               |
| Höhe (mm)              | 30               |
| Anwendung              | Haushalt, ITE/AV |
| Herstellergarantie     | 3 Jahre          |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 85 bis 264 |
| Wirkungsgrad typ.              | 90%        |
| Schutzklasse                   | Class I    |
| Leistung Konvektion (W)        | 76         |
| Einstellbereich Vdc max        | 28.8       |
| Einstellbereich Vdc min        | 21.6       |