

Simpex Electronic AG  
Binzackerstrasse 33  
CH-8620 Wetzikon  
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch  
contact@simpex.ch  
CHE-108.018.777 MWST



### 3000W Netzteil 220V/13.6A

Artikel-Nr: CPS-EX3000.220

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 1'778.00

|     |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 5+  | CHF 1'778.00 | CHF 1'640.80 | (7% sparen)  |
| 10+ | CHF 1'640.80 | CHF 1'588.90 | (10% sparen) |

## Beschreibung

Die Camtec CPS-EX3000 Serie sind hochpräzise, programmierbare Netzteile "Made in Germany". Durch das einzigartige mechanische System können die Netzgeräte flexibel in jeder gewünschten Montagerichtung eingebaut werden.

## Technische Daten

- 3D-HD (3D Heat Dissipation) ermöglicht 360° Montage im dreidimensionalen Raum
- Interface Echtzeit C/V Programmierung
- Interface Echtzeit & Echtwert C/V-Monitoring
- Referenzspannung z. Eigenprogrammierung
- CSB Current Share Bus
- Inhibit / Interlock für Sicherheitsabschaltung
- Remote Shutdown
- Sensebetrie
- Power Good Relay DC-OK
- Präzise Dynamik bei Lastwechsel
- N+1 skalierbar bis über 100KW
- Wirkungsgrad 92-94%
- PFC Powerfaktor 0,99
- Stufenlos gesteuerte Papst-Lüfter
- Lange Lebensdauer unter Stressbetrieb
- EMV erfüllt Leitungsgebunden Class B, Abstrahlung Class A
- 19" Subframes 2U und 3 optional
- Abmessungen 84×126.4×444mm

## Zusätzliche Information

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Hersteller                     | Camtec      |
| Leistung (W)                   | 3000        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 184 bis 264 |

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)    | 220                                                                           |
| Länge (mm)                | 444                                                                           |
| Breite (mm)               | 126.4                                                                         |
| Höhe (mm)                 | 84                                                                            |
| Anwendung                 | ITE/AV                                                                        |
| Weitere Funktionen        | 12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar                                        |
| Statussignale             | DC OK Relais Kontakt, Monitoring Spannung, Monitoring Strom, Temperaturalarm  |
| Kontrollsignale           | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense |
| Herstellergarantie        | 5 Jahre                                                                       |
| Wirkungsgrad typ.         | 93%                                                                           |
| Schutzklasse              | Class I                                                                       |
| Einstellbereich Vdc max   | 300                                                                           |
| Einstellbereich Vdc min   | 200                                                                           |
| Leistung pro Netzteil (W) | 3000                                                                          |
| Leistung pro Rack (W)     | 15000                                                                         |