



## 20W DC/DC-Wandler, Eingang 40...160V, Ausgang 3.3V/6A

Artikel-Nr: RSD-30H-3.3  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 28.30

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 28.30</del> | CHF 26.90 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 26.90</del> | CHF 25.70 | (9% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 25.70</del> | CHF 25.00 | (11% sparen) |

## Beschreibung

RSD-30H-3.3 ist ein robuster DC-DC Wandler mit Bahnzulassungen. Mit einem Arbeitstemperaturbereich von -40°C bis +70°C, einem 4:1 Eingangsbereich, tiefem Spannungsrippel, hervorragenden EMV Eigenschaften und einer Isolationsspannung von 4KVdc passt die RSD-30 Serie in Automotive Systeme, Bahnanwendungen sowie Industrieanwendungen mit erschwerten Umgebungsbedingungen mit hohen Vibrationen, viel Schmutz und extremen Temperaturbedingungen.

## Technische Daten

- 4:1 Eingangsbereich
- 4000Vdc Isolation
- Konvektionsgekühlt ohne Zwangsbelüftung
- Halb vergossen
- Überlastschaltung mit Constant Current Limiting
- Entspricht der Bahnzulassung EN50155 und EN45545-2
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Abmessungen 113 x 60 x 25mm (L x B x H)
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller MEAN WELL

## Zusätzliche Information

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Leistung (W)                   | 20              |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 40...160        |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 48, 72, 96, 110 |
| Eingangsspannungsverhältnis    | 4:1             |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 3.3             |
| I/O Isolation                  | 4000Vdc         |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Länge (mm)               | 113          |
| Breite (mm)              | 60           |
| Höhe (mm)                | 25           |
| Anwendung                | Bahn, ITE/AV |
| Herstellergarantie       | 3 Jahre      |
| Hersteller               | MEAN WELL    |
| Ausgangsstrom (mA)       | 6000         |
| Eingangsspannung Vdc Min | 40           |
| Eingangsspannung Vdc Max | 160          |