



240W DC/DC-Wandler, Eingang 16.8...33.6V, Ausgang 24V/10A

Artikel-Nr: DDR-240B-24
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 85.00

5+	CHF 85.00	CHF 80.90	(4% sparen)
10+	CHF 80.90	CHF 77.40	(8% sparen)
20+	CHF 77.40	CHF 75.20	(11% sparen)

Beschreibung

DDR-240B-24 ist ein 240W DC-DC-Wandler für die DIN-Schiene für Industrie- und Bahnsteuerung, Security, Kommunikationssysteme und andere Bereiche.

Mögliche Anwendungen sind DC-Abwärts-/Aufwärtsregler, Erhöhung des Isolationsniveaus des Systems und Spannungsabfallkompensation in der Leitung.

Technische Daten

- Konform nach EN50155 and EN45545-2
- Breite nur 40mm
- 2:1 weiter Eingangsspannungsbereich
- -40°..+70°C weiter Temperaturbereich
- 150% Spitzenlast
- Parallel schaltbar zu 960W (3+1)
- Ausgangsspannung einstellbar
- Konvektionskühlung
- Für DIN Rail TS-35/7.5 oder 15
- Schutzschaltungen:
Kurzschluss/Überstrom/Überspannung/Übertemperaturbereich/Eingangsverpolung/Eingangsunterspannung
- 4KVdc I/O Reinforced Isolation
- DC OK Relaiskontakt
- Remote ON/OFF control
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller Mean Well

Zusätzliche Information

Leistung (W)	240
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	16.8...33.6
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24

Eingangsspannungsverhältnis	2:1
Ausgangsspannung (Vdc)	24
I/O Isolation	4000Vdc
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	125.2
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Weitere Funktionen	Remote ON/OFF
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Tiefe (mm)	113.5
Ausgangsstrom (mA)	10000
Eingangsspannung Vdc Min	16.8
Eingangsspannung Vdc Max	33.6