



## 30W DC/DC-Wandler, Eingang 9...36V, Ausgang 15V/2A

Artikel-Nr: DDR-30G-15  
Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 22.70

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 22.70</del> | CHF 21.50 | (5% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 21.50</del> | CHF 20.60 | (9% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 20.60</del> | CHF 20.10 | (11% sparen) |

## Beschreibung

DDR-30G-15 ist ein 30 Watt DC/DC-Wandler für die direkte Montage auf der Hutschiene.

## Technische Daten

- Breite nur 35mm (2SU)
- 4:1 sehr weiter Eingangsspannungsbereich
- -40°C bis +85°C weiter Temperaturbereich
- Keine Minimallast erfordert
- Ausgangsspannung einstellbar (+/-10%)
- Konvektionskühlung
- Für DIN Rail TS-35/7.5 oder 15
- Schutzschaltungen: Kurzschluss/Überstrom/Überspannung/Eingangsverpolung/Eingangsunterspannung
- 4KVdc I/O Reinforced Isolation
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller MEAN WELL

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Leistung (W)                   | 30         |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 9...36     |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 12, 15, 24 |
| Eingangsspannungsverhältnis    | 4:1        |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 15         |
| I/O Isolation                  | 4000Vdc    |
| Breite (mm)                    | 35         |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Höhe (mm)                | 90        |
| Anwendung                | ITE/AV    |
| Herstellergarantie       | 3 Jahre   |
| Hersteller               | MEAN WELL |
| Tiefe (mm)               | 54.5      |
| Ausgangsstrom (mA)       | 2000      |
| Eingangsspannung Vdc Min | 9         |
| Eingangsspannung Vdc Max | 36        |