




15W DC/DC-Wandler, Eingang 9...36V, Ausgang 24V/0.63A

Artikel-Nr: DDR-15G-24

Lagerbest Sofort Lieferbar (10)
and:

CHF 16.90

5+	CHF 16.90	CHF 16.00	(5% sparen)
10+	CHF 16.00	CHF 15.40	(8% sparen)
20+	CHF 15.40	CHF 14.90	(11% sparen)

Beschreibung

DDR-15G-24 ist ein 15 Watt DC/DC-Wandler für die direkte Montage auf der Hutschiene.

Technische Daten

- Breite nur 17.5mm (1SU)
- 4:1 sehr weiter Eingangsspannungsbereich
- -40°C bis +85°C weiter Temperaturbereich
- Keine Minimallast erfordert
- Ausgangsspannung einstellbar (+/-10%)
- Konvektionskühlung
- Für DIN Rail TS-35/7.5 oder 15
- Schutzschaltungen: Kurzschluss/Überstrom/Überspannung/Eingangsverpolung/Eingangsunterspannung
- 4KVdc I/O Reinforced Isolation
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller MEAN WELL

Zusätzliche Information

Leistung (W)	15
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	9...36
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	12, 15, 24
Eingangsspannungsverhältnis	4:1
Ausgangsspannung (Vdc)	24
I/O Isolation	4000Vdc
Breite (mm)	17.5

Höhe (mm)	90
Anwendung	ITE/AV
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Tiefe (mm)	54.5
Ausgangsstrom (mA)	625
Eingangsspannung Vdc Min	9
Eingangsspannung Vdc Max	36