



75W RF/LV PUSH, RGBW, Konstantstrom LED Treiber

Artikel-Nr: SRP-1009-75-RGBW-CC

Lagerbest Sofort Lieferbar (26)
and:

CHF 115.00

Beschreibung

SRP-1009-75-RGBW-CC ist ein flexibler, dimmbarer RGBW LED Konverter mit Konstantstromausgang. Das Netzteil kann mit Funk (RF Wireless) gesteuert werden.

Ansteuerung

- RF Wireless, LV Push

Anwendung

- RGBW, TW, Single Color, RGB

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0% bis 100% der angeschlossenen Last.

Dimmmethode: PWM, 1.5kHz

Technische Daten

- RF Wireless dimmbares 4-Kanal RGBW Netzteil
- 200-240VAC Eingangsspannungsbereich
- 4-Kanal Konstantstromausgang (Gesamtausgangsleistung bis zu 75W)
- Ausgangsstrom von 250mA bis 1500mA über DIP-Schalter wählbar
- Ausgangsspannung: 8-43VDC
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad
- Kann als Single Color, Dual Color (TW) RGB oder RGBW Netzteil verwendet werden
- Kompatibel mit allen Fernbedienungen der SC-1009 Serie
- Push Dimm Funktion möglich (sofern angeschlossen)
- IP20 Schutzklasse
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +45°C
- Abmessung 244 x 64 x 32mm
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	200 bis 240
Leistung (W)	75
Ausgangsstrom (mA)	250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	8...43
Kanäle	4
Stromeinstellung	DIP Switch
Ansteuerung	Low Voltage Push, RF Wireless
Dimmart	PWM
Anwendung	RGB, RGBW, Single Color, Tunable White
Länge (mm)	244
Breite (mm)	64
Höhe (mm)	32
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme, Schraubklemme
Produktserie	SRP-1009
Herstellergarantie	5 Jahre
Vorwärtsspannung (Vdc)	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Hersteller	Sunricher
Strom (mA)	250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500