

Simpex Electronic AG  
Binzackerstrasse 33  
CH-8620 Wetzikon  
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch  
contact@simpex.ch  
CHE-108.018.777 MWST



## 50W Hutschienen Netzteil 5V/10A, 1 or 2-Phase

Artikel-Nr: WDR-60-5  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 38.50

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 38.50</del> | CHF 36.70 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 36.70</del> | CHF 35.10 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 35.10</del> | CHF 34.10 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Das DIN-Schienennetzteil WDR-60-5 ist ausgelegt für den Betrieb mit einer oder zwei Phasen. Durch den weiten Eingangsbereich von 180 bis 550Vac ist das Netzgerät auch besonders Robust bei instabilen Netzen mit hohen Spannungsspitzen.

## Technische Daten

- Geeignet für Montage auf Hutschienen TS-35/7.5/15
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +85°C
- LED Anzeige für DC OK
- Überspannungskategorie III
- Eingebauter DC OK Relais Kontakt
- Abmessungen 32 x 125.2 x 102mm (B x H x T)

## Zusätzliche Information

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 180 bis 550 (1-Phase/2-Phase) |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 5                             |
| Leistung (W)                   | 50                            |
| Ausgangsstrom (A)              | 10                            |
| Breite (mm)                    | 32                            |
| Höhe (mm)                      | 125.2                         |
| Tiefe (mm)                     | 102                           |
| Produktserie                   | WDR                           |
| Hersteller                     | MEAN WELL                     |

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Herstellergarantie | 3 Jahre                                               |
| Zertifikate        | EN61558-2-16, UL61010-1, EAC TP TC 004, AS/NZS62368-1 |
| Überlastverhalten  | Constant current limiting                             |
| Statussignale      | DC OK Relais Kontakt                                  |
| Wirkungsgrad typ.  | 83%                                                   |
| Anschluss          | Schraubklemme                                         |