



## 156W Netzteil 12V/13A, 300% Peak Power

Artikel-Nr: HRP-150N3-12

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 48.30

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 48.30</del> | CHF 46.10 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 46.10</del> | CHF 44.00 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 44.00</del> | CHF 42.80 | (11% sparen) |

## Beschreibung

HRP-150N3-12 kann kurzfristig die 3-fache Leistung liefern. Damit können hohe Anlaufströme beim Starten von Motoren oder elektromechanischen Lasten abgedeckt werden.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 85 bis 264Vac
- Remote Sense Funktion
- DC OK Signal
- 300% Spitzenlast
- Konvektionsgekühlt
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Hält Surge-Spannungen bis 300Vac bis 5 Sek. aus
- Zugelassen für eine Betriebshöhe bis 5000m
- Abmessungen 159 x 97 x 38mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 12         |
| Leistung (W)                   | 156        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 85 bis 264 |
| Länge (mm)                     | 159        |
| Breite (mm)                    | 97         |
| Höhe (mm)                      | 38         |
| Anwendung                      | ITE/AV     |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Weitere Funktionen      | Peak Power   |
| Statussignale           | DC OK Signal |
| Kontrollsignale         | Remote Sense |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre      |
| Hersteller              | MEAN WELL    |
| Wirkungsgrad typ.       | 88%          |
| Schutzklasse            | Class I      |
| Peak Leistung (W)       | 450          |
| Einstellbereich Vdc max | 13.8         |
| Einstellbereich Vdc min | 10.2         |