Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



## 360W medizinisches Netzteil 15Vdc/24A

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | LPS364-M | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 162.50 |

## Beschreibung

Artesyn’s Open frame AC/DC Netzgerät LPS360-M Serie umfasst 5 Einzelausgangsmodelle mit Spannungen von 12V, 15V, 24V, 36V oder 48Vdc. Jedes Netzteil bietet außerdem 12Vdc Lüfter- und 5Vdc Standby-Ausgänge. Alle 5 Modelle verfügen über ITE Industrie- und medizinische Sicherheitszulassungen und akzeptieren einen breiten Eingangsbereich von 90V...264Vac oder 120V...300Vdc. Umfassender Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz gehören zur Standardausstattung. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören eine Fernabfrage des Hauptausgangs, ein Power Fail Signal und PMBus/I2C für die grundlegende Überwachung und Steuerung. Die LPS360-M-Serie hat einen Volllastwirkungsgrad von bis zu 92%. Je nach Betriebsbedingungen bietet sie eine Ausgangsleistung von bis zu 240Watt bei freier Konvektionskühlung und bis zu 360Watt bei 400LFM Zwangsluft. Der AC/DC Wandler ist weniger als 1HE hoch und eignet sich ideal für leichte Industriesysteme sowie für medizinische Anwendungen mit Patientenkontakt (Typ BF).

## Technische Daten

- 360Watt Ausgangsleistung mit Medizal und Industrie Sicherheitszulassung
- Geeignet für BF Applikationen
- Aktive Power Faktor Korrektur
- Doppel Eingangssicherung
- 3”x 5” Grundprint
- PMBus commands
- Remote sense
- Power fail
- Spannungsausgang justierbar
- Level B conducted EMI – Class I oder Class II (Eingang)
- Überspannungsschutz
- Überstromschutz
- Übertermperaturschutz
- 12Vdc Fan Ausgang
- LPX200 Gehäusesatz erhältlich
- 5Vdc Standby Ausgang
- Remote Inhibit
- Garantie 3 Jahre
- Hersteller Artesyn

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Artesyn |

| | |
|---|---|
| **Leistung (W)** | 360 |
| **Ausgangsspannung (Vdc)** | 15 |
| **Anwendung** | ITE/AV, Medical |
| **Normgrösse** | 3x5 Zoll |
| **Länge (mm)** | 127 |
| **Breite (mm)** | 76.2 |
| **Höhe (mm)** | 34.6 |
| **Weitere Funktionen** | 5Vdc Hilfsausgang, 12Vdc Hilfsausgang, Peak Power |
| **Statussignale** | Power Fail |
| **Kontrollsignale** | Remote ON/OFF, Remote Sense |
| **Herstellergarantie** | 3 Jahre |
| **Wirkungsgrad typ.** | 92% |
| **Schutzklasse** | Class I, Class II |
| **Leistung Konvektion (W)** | 240 |
| **Peak Leistung (W)** | 465 |
| **Ansteuerung** | PMBus |