



150W DALI2 DT8, 2 Kanal, Tunable white, 24Vdc Konstantspannungs LED Treiber

Artikel-Nr: SRPN-2309-150-TW-24V

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 120.80

Beschreibung

SRPN-2309-150-TW-24V mit PWM Ausgang und integrierter DALI2 DT8 Schnittstelle ist ideal für den Betrieb von Tunable White Konstantspannungs LED Anwendungen wie z.B. LED Streifen geeignet.

Ansteuerung

- DALI2 DT8

Anwendung

- Tunable White

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: PWM, 1.5kHz

Technische Daten

- DALI2 DT8 dimmbares 2-Kanal TW Netzteil
- DALI 2 zertifiziert
- 200-240VAC weiter Eingangsspannungsbereich
- 2-Kanal 24VDC Konstantspannungsausgänge
- Ausgangstrom Max.: 6.25A
- Eingebaute DALI Schnittstelle, DALI DT8 Gerät, das Gerät kann über eine DALI Adresse angesteuert werden
- Farbsteuerung gemäss DALI DT8 Spezifikationen
- Erfüllt den DALI IEC 62386-209-:2011 Standard
- Allgemein kompatibel mit DALI Mastern, welche DT8 Kommandos unterstützen
- IP20 Schutzklasse
- Schutzklasse II Treiber ohne Erdanschluss
- Kunststoffgehäuse
- Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +50°C
- Abmessung 365.6 x 43 x 30mm
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Leistung (W)	150
Ausgangsstrom (A)	6.25
Kanäle	2
Ansteuerung	DALI, DALI DT8, AC Push Dimming
Dimmart	PWM
Anwendung	Tunable White
Länge (mm)	365.6
Breite (mm)	43
Höhe (mm)	30
IP Schutz	IP20
Anschluss	Schraubklemme
Eingangsspannungsbereich (Vac)	220 bis 240
Produktserie	SRPN-2309
Hersteller	Sunricher
Herstellergarantie	5 Jahre
Wirkungsgrad typ.	93%