Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Lötdraht Trilence 3505, Sn96,5Ag3Cu0,5 - FLOWTIN TSC305, RE L1, 1.5mm, 500g

Artikel-Nr: 570222
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (21)

CHF 155.00

5+	~~CHF 155.00~~	CHF 147.00	(5% sparen)
10+	~~CHF 147.00~~	CHF 137.50	(11% sparen)
20+	~~CHF 137.50~~	CHF 129.20	(16% sparen)

Beschreibung

Das Flussmittelsystem Trilence wurde speziell für anspruchsvolle Lötaufgaben im Bereich des maschinellen Lötens entwickelt. Durch seine optimierten Eigenschaften ist das Flussmittelsystem auch sehr gut für Arbeiten im Handlöt bzw. Reworkbereich geeignet. Durch die sehr geringe Spritzneigung, die hellen Rückstände und die hohe thermische Belastbarkeit des Flussmittels Trilence wird ein sehr sauberes Lötbild erzeugt. Die Wartungsintervalle und somit die Stillstandzeiten der Lötmaschinen werden durch die sehr geringe Spritzneigung erheblich verringert.

Technische Daten

- Stark verringertes Spritzen
- Sehr gute Benetzung
- Sehr helle Rückstände

Anwendungsbereiche

Der Stannol Lötdraht Trilence kann für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Die Flussmittelrückstände können auf den Lötstellen verbleiben.

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	Trilence 3505
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	96.5

Anteil Silber (Ag) in %	3
Anteil Kupfer (Cu) in %	0.5
Durchmesser (mm)	1.5
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	217
Flussmittel	REL1