



## 1680W Ladegerät oder Netzteil 55.2V/25A

Artikel-Nr: NPP-1700-48

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 282.00

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 282.00</del> | CHF 268.70 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 268.70</del> | CHF 256.80 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 256.80</del> | CHF 249.40 | (11% sparen) |

## Beschreibung

NPP-1700-48 kann als Ladegerät für Bleibatterien oder als Netzteil mit Spannungsausgang verwendet werden. Der Betriebsmodus kann durch setzen eines Jumpers an der Frontseite gewählt werden. Ab Werk sind die Geräte als Ladegerät eingestellt.

Der extrem weite Spannungsbereich von 42 bis 80Vdc kann am Gerät mit einem Potentiometer eingestellt werden.

## Technische Daten

- Spannungsausgang 42 bis 80Vdc
- Als Ladegerät oder als Netzgerät einsetzbar
- 3-stufige Ladecharakteristik für das Laden von Bleibatterien
- Remote ON-OFF
- Temperaturkontrollierter Lüfter für Geräuschreduzierung und Erhöhung der Lebensdauer

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 57.6       |
| Leistung (W)                   | 1680       |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |
| Länge (mm)                     | 300        |
| Breite (mm)                    | 184        |
| Höhe (mm)                      | 70         |
| Anwendung                      | ITE/AV     |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Weitere Funktionen      | Batterieladegerät |
| Kontrollsignale         | Remote ON/OFF     |
| Statussignale           | DC OK Signal      |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre           |
| Hersteller              | MEAN WELL         |
| Batteriespannung (Vdc)  | 48                |
| Ladestrom (A)           | 25                |
| Produktserie            | NPP               |
| Wirkungsgrad typ.       | 94%               |
| Schutzklasse            | Class I           |
| Einstellbereich Vdc max | 80                |
| Einstellbereich Vdc min | 42                |