



Downlight-Notleuchte mit Einzel-LED (3h Notbetriebsdauer / Korridor)

Artikel-Nr: LUNOT-DL-3H-2LI-C
Lagerbest Sofort Lieferbar (4)
and:

CHF 278.70

Beschreibung

- Die Downlight-Notleuchte LUNOT-DL-3H-2LI-C besteht aus einem LED-Kopf mit integriertem LFP-Akku, einer zweifarbigen LED-Statusanzeige sowie einem Notlichtbetriebsgerät zum Betreiben der LED in Bereitschafts- oder Dauerschaltung. Die sicherheitstechnisch konforme Downlight- Notleuchte eignet sich zur einfachen Deckeninstallation und Sicher- stellung der Fluchtweg- und Antipanikbeleuchtung in Gebäuden. Die integrierte Selbsttestfunktion entspricht der europäischen Norm.
- Downlight-Notleuchte als Einzelbatteriesystem
- Linse: elliptisch (Korridor)
- Einzel-LED Leuchte mit integriertem LFP-Akku, LED-Statusan- zeige und angeschlossenem Notlichtbetriebsgerät
- Hochwertige Aluminiumleiterplatte (pulverbeschichtet) Polycarbonatgehäuse für Schutzklasse I und II
- (L 205 x B 37 x H 21,75 mm)
- 60 Monate Garantie

Technische Daten

- Bereitschafts- und Dauerbetrieb
- Nachtlichtoption (R – gedimmte Dauerschaltung)
- DALI- oder Meterbus-Kommunikation optional
- Unterschiedliche Linsen für Fluchtwegbeleuchtung (elliptisch) und Antipanikbeleuchtung (rotationssymmetrisch) und zum Schutz der Power-LED
- Einfache Deckeninstallation der vormontierten Leuchte mit Zugentlastung
- 3h Notbetriebsdauer
- Selbsttestfunktion gemäss IEC 62034
- Optische Statusanzeige mit zweifarbiger LED
- SELV (safety extra low voltage)
- Konstante Ausgangsleistung im Notbetrieb
- Angepasster Ladezyklus für LFP-Akkus
- Tiefentladeschutz

Zusätzliche Information

Hersteller

Lumesi