



7515W 3-Phasen Netzteil 380V/22.5A, Version für Wasserkühlung

Artikel-Nr: RST-7K5-380L

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 1'791.70

5+	CHF 1'791.70	CHF 1'706.90	(4% sparen)
10+	CHF 1'706.90	CHF 1'631.40	(8% sparen)
20+	CHF 1'631.40	CHF 1'584.30	(11% sparen)

Beschreibung

RST-7K5-380L ist ein 7.5kW Netzgerät mit 3-Phaseneingang. Die "L" Version ist für den Betrieb mit Wasserkühlung ausgelegt.

Technische Daten

- Dreiphasen-Eingangsspannungsbereich 196 bis 305Vac (3-Draht / Dreieckschaltung) oder 340 bis 530Vac (4-Draht / Sternschaltung)
- Remote On/Off Funktionen integriert
- Hilfsstromkreis 12V/0.1A
- Ausgangsspannung kann zwischen 1 – 120% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Ausgangsstrom kann zwischen 20 – 100% mittels externem Kontrollsignal getrimmt werden
- Current Sharing mit bis zu 4 Einheiten bis 30kW
- Alarm Signal Ausgänge (Relais-Kontakt und Open Collector Signal): AC fail, DC OK, fan fail, OTP
- Kühlung ausgelegt auf Betrieb mit Wasserkühlung
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Abmessungen 460 x 211 x 83.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Hersteller	MEAN WELL
Herstellergarantie	5 Jahre
Ausgangsspannung (Vdc)	380
Leistung (W)	7515
Eingangsspannungsbereich (Vac)	340 bis 530 (3-Phase)
Länge (mm)	460
Breite (mm)	216

Höhe (mm)	83.5
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar, Wasserkühlung
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF
Statussignale	AC OK Signal, DC OK Signal, Fan Fail
Wirkungsgrad typ.	95%
Einstellbereich Vdc max	400
Einstellbereich Vdc min	3.8