



4W AC/DC Netzteil, Leiterplattenmontage, 5V/800mA

Artikel-Nr: RAC04-05SK/277

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 8.55

10+	CHF 8.55	CHF 8.15	(4% sparen)
25+	CHF 8.15	CHF 7.80	(8% sparen)

Beschreibung

Die Serie RAC04-K/277 liefert eine 4-Watt-Dauerausgangsleistung (6 W Spitzenleistung) für raue Industrie- und Haushaltsumgebungen. Diese Module liefern volle Ausgangsleistung bei einer Temperatur von -40°C bis 75°C über den gesamten Eingangsbereich von 80VAC bis 305VAC und sind für den Betrieb mit Leistungsderating bei bis zu 90°C Lufttemperatur zertifiziert. Eine Spitzenlastfähigkeit von bis zu 150% unterstützt die dynamischen Leistungsanforderungen von Anwendungen. Diese Serie vollständig gekapselter AC/DC-Module ist eine Komplettlösung ohne externe Komponenten, die den Ecodesign Lot 6 Standby-Betrieb für weltweite Anwendungen in der Automatisierung, Industrie 4.0, IoT, Haushalt und Heimautomatisierung unterstützt. Mit internationalen Sicherheits- und EMV-Zertifizierungen für Industrie-, Haushalts-, ITE- und Haushaltsanwendungen gehören sie zu den vielseitigsten Leistungsmodulen auf dem Markt. Aufgrund ihrer verstärkten Klasse-II-Installationseinstufung für potentialfreie Ausgänge und ihrer signifikant großen Marge zur Klasse-B-Emissionskonformität ohne externe Komponenten und einer zertifizierten 4-kV-AC- (5,25-kV-DC-) Isolierung sind dies die am einfachsten zu verwendenden Module in der Branche.

Technische Daten

- 80 bis 305VAC Eingangsspannungsbereich
- 150% Spitzenleistung möglich
- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +90°C
- Leistungsaufnahme ohne Last <150mW
- Haushalts- und ITE-zertifiziert
- 4kVac Isolierung
- Betriebshöhe bis zu 5000m

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Leistung (W)	4
Eingangsspannungsbereich (Vac)	80 bis 305
Länge (mm)	36.7
Breite (mm)	27.2

Höhe (mm)	17.4
Anwendung	Haushalt, ITE/AV
Weitere Funktionen	Peak Power
Hersteller	Recom
Zertifikate	EN62368-1, UL62368-1
Herstellergarantie	3 Jahre
Wirkungsgrad typ.	76%