



230W Netzteil im Gehäuse 48V/4.8A

Artikel-Nr: RACM230-48SG/ENC

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 78.20

10+	~~CHF 78.20~~	CHF 74.70	(4% sparen)
25+	~~CHF 74.70~~	CHF 71.50	(8% sparen)
50+	~~CHF 71.50~~	CHF 68.55	(12% sparen)

Beschreibung

Die kompakte RACM230-G-Serie von RECOM liefert ohne Lüfter-Kühlung bis zu 160W Dauerausgangsleistung und mehrere Sekunden lang 230W Peak Power; je nach Modell mit Zwangsbelüftung, Eingangsspannung und Umgebungstemperatur 230W kontinuierlich verfügbar. Die erhältlichen Ausgangsspannungen sind 12V, 24V, 36V, 48V und 54V nominal, bei einer Effizienz von bis zu 92% und einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C. Internationale Sicherheitszertifizierungen für Haushalt, Industrie und Audio/Video/ITE für einen Betrieb bis zu 5.000m Höhenlage mit Universaleingangsspannung 80VAC bis 264VAC ermöglichen weltweit einen normgerechten Betrieb. Der Energieverbrauch im Standby beträgt weniger als 500mW. Standardmäßig ist zusätzlich ein intelligenter Lüfterausgang enthalten. Version im Gehäuse

Technische Daten

- 160 W Grundplattenkühlung, Lüfterloser Betrieb
- 230 W Spitzenleistung oder Ventilatorbetrieb
- Universeller AC-Eingangsbereich (80~264Vac)
- Leistungsaufnahme im Standby-Modus <0,5 W
- Großer Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +80°C)
- Haushalts-, ITE- Zertifikat
- Betriebshöhe bis zu 5000m

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Wirkungsgrad typ.	92%
Leistung (W)	230
Länge (mm)	105
Breite (mm)	62

Höhe (mm)	35
Anwendung	Haushalt, ITE/AV
Weitere Funktionen	12Vdc Hilfsausgang
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	Recom
Schutzklasse	Class I