

Simpex Electronic AG

Binzackerstrasse 33

CH-8620 Wetzikon

Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch

contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



1 Kanal LED Dimmer, Konstantspannung 12-48VDC, kompakte Bauform

Artikel-Nr: MINI-1CV

Lagerbest Sofort Lieferbar (11)

and:

CHF 53.40

Beschreibung

Der MINI-1CV ist ein einkanaliger LED-Dimmer, der lokal mit einem normalerweise offenen Taster, einem 0-10V/1-10V-Signal oder einem Potentiometer gesteuert werden kann. Der LED-Dimmer ist für die Ansteuerung von Lasten wie LED-Streifen und LED-Module, Weiß und einfarbige Konstantspannung geeignet. Es ist möglich, eine Spannungsversorgung mit 12-24-48 Vdc anzuschließen. Der Maximalwert des Ausgangsstroms beträgt 12A. Der LED-Dimmer verfügt über die folgenden Schutzfunktionen: Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Verpolungsschutz und Eingangssicherung. Mit der Dalcnet LightApp Mobilanwendung können Sie mehrere Parameter des MINI-1CV konfigurieren, wie z.B. Dimmfrequenz, Dimmkurve, maximale und minimale Helligkeitsstufe, etc. Sie ermöglicht auch die Konfiguration von einfachen Helligkeitseinstellungen bis hin zu 10 Szenarien oder dynamischen Animationen. LightApp kann kostenlos aus dem Apple App Store und dem Google Play Store heruntergeladen werden. ? Das stets aktualisierte Handbuch finden Sie



auf unserer Website: www.dalcnet.com APPLE ANDROID



Technische Daten

Eingangsspannung: 12-24-48VDC
Ausgangsstrom: 12A
Spannungsausgang für LED-Streifen und LED-Module
WHITE und MONOCHROME Lichtsteuerung
Gerätekonfiguration mit der mobilen Anwendung Dalcnet LightApp Local Command:
o Taste N°1 normalerweise offen
o 0-10V
o 1-10V
o Potentiometer 10KOhm
Konstante Spannungsausgänge für ohmsche Lasten
PWM-Modulation
PWM-Frequenz kann über APP eingestellt werden
Einstellkurve über APP einstellbar
Sanftes Ein- und Ausschalten
Erweiterter Temperaturbereich
100% Funktionstest
5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Ansteuerung	Low Voltage Push, 0-10V, 1-10V, Widerstand
Anwendung	Single Color
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	12
Länge (mm)	44
Breite (mm)	57
Höhe (mm)	25
IP Schutz	IP20
Anschluss	Schraubklemme
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	DalcNet

Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Kanäle	1
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Produktserie	MINI