



2 Kanal CASAMBI LED Dimmer, Konstantspannung 12-48VDC, lineare kompakte Bauform

Artikel-Nr: SLIM-2CV-CASAMBI

Lagerbest Sofort Lieferbar (5)

and:

CHF 124.40

Beschreibung

Der SLIM-2CV-CASAMBI ist ein 2-Kanal-Ausgangs-LED-Dimmer, der über Bluetooth mithilfe der Casambi-App oder lokal über zwei normalerweise offene Tasten gesteuert werden kann. Dieser vielseitige LED-Dimmer eignet sich zur Regelung von Lasten wie StripLEDs und LED-Modulen in Weiss, monochromen Farben, Dynamic White und Dim-to-Warm-Anwendungen bei konstanter Spannung. Er kann mit einer Spannungsversorgung von 12-24-48 Vdc betrieben werden und bietet einen maximalen Ausgangsstrom von 10A. Der Dimmer verfügt über Schutzfunktionen, darunter Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Verpolungsschutz und Eingangssicherungsschutz. Mithilfe der Casambi-App ermöglicht der SLIM-2CV-CASAMBI eine breite Palette von Steuerungsmöglichkeiten, von einfachen Helligkeitseinstellungen bis hin zu komplexeren Beleuchtungssteuerungssystemen, darunter die Erstellung von mehreren Szenarien, Animationen, Timer und Tageslichtsteuerungen. Die Casambi-App steht kostenfrei im Apple App Store und im Google Play Store zum Download zur Verfügung. Um sicherzustellen, dass die Casambi-App ordnungsgemäss funktioniert, besuchen Sie bitte das Casambi-Forum auf deren Website: <https://support.casambi.com/support/home>."

Technische Daten

- CASAMBI LED DIMMER
- Eingang: 12-24-48 Vdc
- Spannungsausgang für LED-Streifen und LED-Module
- WHITE, MONOCOLOR, DYNAMIC WHITE und DIM TO WARM Lichtsteuerung
- Befehl: CASAMBI APP
- Lokaler Befehl: Taste N°2 Normalerweise offen
- Steuerspannungsausgang für R
- Minimale Helligkeitsstufe: bis zu 0,5%
- PWM Modulation
- Frequenz PWM 4000Hz
- Lineare / Logarithmische Einstellungskurve je nach eingestellter Leuchte
- Softstart und Softstopp
- Sanfte Dimmregelung
- Erweiterter Temperaturbereich
- 100% Funktionstest
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Anwendung	Dim2Warm, Single Color, Tunable White
Ausgangsstrom pro Kanal (A)	5
Länge (mm)	136
Breite (mm)	29
Höhe (mm)	21
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	DalcNet
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Kanäle	2
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	12...48
Produktserie	SLIM