



Einschaltstrombegrenzer (Version DIN-Rail), 24A, ultrakompakt

Artikel-Nr: ESB001.24.230

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 55.70

5+	CHF 55.70	CHF 52.20	(6% sparen)
10+	CHF 52.20	CHF 44.90	(19% sparen)

Beschreibung

Der ESB001.24.230VAC eignet sich zum Schutz von Kontaktbrand an Lastrelais oder den Schutz multiplexer MUX-Kanäle vor schädlichen Einschaltströmen. Die ESB001 erfüllen die anspruchsvollen Industrienormen EN61010-1, EN61010-2-201 ebenso wie die aktuelle IT-Norm EN62368-1. Sie verhalten sich absolut EMV-neutral für die Schaltanlage und können genauso wie die bekannten ESB101- und ESB303-Begrenzer in allen Frequenzen vom 16 2/3Hz Bahnnetz bis hin zum 400Hz Bordnetz betrieben werden.

Technische Daten

- Spitzen- / Effektivstrombegrenzung
- 184-265Vac, 16A dauerhaft
- DIN TS35mm Norm-Hutschiene
- Wandbefestigung (Universalgehäuse)
- Federzugklemmen 0,5 ... 4mm
- Integriertes Bypass-Relais
- Kapazitive Lasten 2200uF
- Eingebaute Temperaturüberwachung
- IP20 UL94V-O Gehäuse DIN43880
- für DINNDE0603 Installationskasten
- Abmessungen 17,9(=1TE) x 89,5 x 62,8mm
- Hersteller Camtec

Zusätzliche Information

Eingangsspannungsbereich (Vac)	184 bis 264
AC Netzfrequenz	16 1/3 bis 440Hz
AC Strom	16A Dauerstrom
Einschaltstrombegrenzung	24A
Maximale kapazitive Last	2200µF

