



150W DC/DC-Wandler, Eingang 250...1500V, Ausgang 24V/6.2A

Artikel-Nr: RSDH-150-24
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 60.10

5+	CHF 60.10	CHF 57.20	(4% sparen)
10+	CHF 57.20	CHF 54.70	(8% sparen)
20+	CHF 54.70	CHF 53.10	(11% sparen)

Beschreibung

RSDH-150 ist ein DC/DC Wandler mit sehr hohem Spannungseingang von 250 bis 1500Vdc. Durch den hohen Spannungseingang ist der Wandler geeignet für den Einsatz in Anwendungen für erneuerbare Energien wie Solar- oder Windanlagen, DC Zentralbus, Hochspannungsumwandlung, Ladesäulen und andere Anwendungen welche die Umwandlung einer hohen DC Spannung benötigen. Achtung: Eine externe Absicherung mit 4A/1500Vdc wird benötigt.

Technische Daten

- 250 bis 1500Vdc, 6:1 Eingangsbereich
- Übersteht 1700Vdc Surge Eingang für 10 Sekunden
- 4kVac I/O Isolation
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur, DC Eingang Unterspannung, DC Eingang Verpolung
- Lüfterloses Design, Halb vergossen, Konvektionsgekühlt
- Für den Betrieb bis 5000müM geeignet
- Überspannungskategorie II

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	24
Leistung (W)	150
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	800
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	250...1500
Eingangsspannungsverhältnis	6:1
I/O Isolation	4000Vac
Hersteller	MEAN WELL

Anwendung	Photovoltaik
Länge (mm)	191
Breite (mm)	86
Höhe (mm)	41
Ausgangsstrom (mA)	6200
Eingangsspannung Vdc Min	250
Eingangsspannung Vdc Max	1500