



EF270F Flussmittel 2,5l Bidon

Artikel-Nr: 164102
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

Beschreibung

Feststoffarmes No-Clean Flussmittel der Kategorie 2.2.3.A nach DIN-EN 29454-1, Typ ORL0 nach EN 61190-1-1 und Typ ORL0 nach J-STD-004. Stannol Lötflussmittel EasyFlux 270F wurde zum Wellenlöten elektronischer Baugruppen und als Ergänzung der Stannol EasyFlux-Reihe entwickelt. Der reduzierte Feststoffanteil in Kombination mit speziell abgestimmter halogenfreier Aktivierung bewirkt eine hervorragende Benetzungsfähigkeit der unterschiedlichsten Oberflächen (z.B. OSP, Ni/Au, HAL) auch mit bleifreien Lötlegierungen.

Technische Daten

- No-Clean
- Rückstandsarm
- Harzfrei
- Optimaler Feststoffanteil – schnelle Benetzung
- Perfekte Ergebnisse mit bleifreien und bleihaltigen Legierungen
- Speziell für Schaumfluxer

Anwendungsbereiche

Stannol EasyFlux 270F ist speziell für Schaumfluxer entwickelt worden. Die Vorheiztemperatur beim Eintritt in die Lötwellen sollte mindestens 90°C auf der Leiterplattenoberseite betragen. Bei dieser Temperatur ist sichergestellt, dass das Lösungsmittel verdunstet und das Flussmittel ausreichend aktiviert ist. Bei bleifreien Lötprozessen muss die optimale Vorheiztemperatur gegebenenfalls an Hand der thermischen Erfordernisse ermittelt werden.

Durch Verdunstungsverluste treten Änderungen in der Zusammensetzung auf, so dass durch richtiges Verdünnen eine Korrektur vorgenommen werden sollte. Dazu wird die Titrationsmethode mit dem Stannol Mini-Titrierset empfohlen. Eine entsprechende Anweisung ist im Titrierset enthalten.

Gefahrenpiktogramme



Information:

- Gefahrgut, Transportkosten können höher ausfallen als angegeben.
- Preise exkl. VOC

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Halogenfrei	Ja
Flussmittel	ORLO
Gebinde	Bidon
Gebindegrösse (ml)	2500