



### 30W AC/DC Netzteil, Leiterplattenmontage, 5V/6A, ITE, Medical, Household

Artikel-Nr: RACM30-05SK/277

Lagerbest and: Lieferbar auf  
Bestellung (0)

CHF 15.35

|     |                      |           |             |
|-----|----------------------|-----------|-------------|
| 10+ | <del>CHF 15.35</del> | CHF 14.65 | (4% sparen) |
| 25+ | <del>CHF 14.65</del> | CHF 14.00 | (8% sparen) |

## Beschreibung

Diese silikonfreien, gekapselten AC/DCs haben einen ultraweiten Eingangsbereich von 85-305VAC (120V bis 430VDC) und sind mit Ausgängen von 5V, 12V, 15V, 24V +/-12V oder +/-15V erhältlich, vollständig gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschlüsse geschützt und als „Limited Power Source“ eingestuft. Der Betriebstemperaturbereich unter Vollast beträgt -40°C bis +60°C bei natürlicher Konvektion und bis +90°C mit Derating. Die Produkte sind für den Betrieb in OVC III- und PD 3-Umgebungen in bis zu 5000m Höhe ausgelegt. Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören Audio/Video, IT, Testgeräte, Industrie, Haushalt und MOPP-Medizin, mit einer Isolierung von 4kVAC/1 min. Die Module erfüllen die EMV-Niveaus der Klasse B mit einer großen Marge ohne externe Komponenten mit geerdeten Ausgängen. Variante für direkte Printmontage

## Technische Daten

- Vollastleistung: -40 bis +60°C
- Mit Derating bis 90°C
- OVC III bis zu 5000m und LPS
- Pinning nach Industriestandard [P12]
- Erfüllt EN55032 "B" in PELV-Konfiguration
- Medizinische, Haushalts- und Industrienormen

## Zusätzliche Information

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 5                         |
| Leistung (W)                   | 30                        |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 85 bis 305                |
| Länge (mm)                     | 52.5                      |
| Breite (mm)                    | 40                        |
| Höhe (mm)                      | 25.5                      |
| Anwendung                      | Haushalt, ITE/AV, Medical |

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hersteller         | Recom                                                          |
| Zertifikate        | EN60335-1, EN60601-1, EN61010-1, EN62368-1, UL60601-1, OVC III |
| Wirkungsgrad typ.  | 86%                                                            |
| Herstellergarantie | 3 Jahre                                                        |
| Schutzklasse       | Class II                                                       |