



1A Schaltregler, Eingang 15...36V Ausgang 12V/1000mA, SIP3

Artikel-Nr: R-78K12-1.0

Lagerbest Sofort Lieferbar (43)

and:

CHF 2.90

10+	~~CHF 2.90~~	CHF 2.75	(5% sparen)
25+	~~CHF 2.75~~	CHF 2.70	(6% sparen)
50+	~~CHF 2.70~~	CHF 2.65	(8% sparen)
100+	~~CHF 2.65~~	CHF 2.60	(10% sparen)

Beschreibung

Die Serie R-78K-1.0 ist ein Schaltregler, der alle Vorteile (hoher Wirkungsgrad, breiter Eingangsbereich, genaue Ausgangsspannungsregelung) zu niedrigen Kosten bietet. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads des R-78K-1.0 von bis zu 96% ist kein Kühlkörper erforderlich, und ein Vollastbetrieb von -40 bis 90°C ist möglich. Das kompakte TO-220-kompatible SIP3-Gehäuse misst nur 11,5 x 7,55 x 10,2 mm und spart damit wertvollen Platz auf der Leiterplatte.

Technische Daten

- Wirkungsgrad bis zu 96%, keine Kühlkörper erforderlich
- Weiter Eingangsspannungsbereich
- Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +90°C ohne Derating
- Pin-kompatibel mit Reglern der Serie 78
- Nicht isolierter DC/DC-Wandler
- Unterspannungs- und Kurzschlusschutz

Zusätzliche Information

Regulierung	Regulated
Ausgangsspannung (Vdc)	12
Leistung (W)	12
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	15...36
Eingangsspannungsverhältnis	2:1
I/O Isolation	nicht isoliert
Bauform	SIP3

Länge (mm)	11.5
Breite (mm)	7.55
Höhe (mm)	10.2
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Ausgangsstrom (mA)	1000
Temperaturbereich	-40...+65°C
Wirkungsgrad typ.	95%
Eingangsspannung Vdc Max	36
Eingangsspannung Vdc Min	15