




3192W Netzteil und Batterieladegerät 24V/133A, für Rackmontage, CANBus

Artikel-Nr: NCP-3200-24CAN

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 631.40

5+	~~CHF 631.40~~	CHF 599.90	(4% sparen)
10+	~~CHF 599.90~~	CHF 574.60	(8% sparen)
20+	~~CHF 574.60~~	CHF 558.80	(11% sparen)

Beschreibung

NCP-3200-24CAN ist ein 3.2kW Front End Netzteil und Batterieladegerät für den Rackeinbau. Eingebaut in das Rack DHP-1UT-B können pro Rack bis zu 4 Stück NCP-3200-24 parallel betrieben werden. Weiter können bis zu 10 Racks parallel geschaltet werden was eine Gesamtleistung von 128kW erlaubt. Mit der eingebauten Hot Swap Funktion ist auch ein redundanter Betrieb problemlos umsetzbar. Version mit CANBus Schnittstelle. [High Power Systemlösungen](#)

Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Als Netzgerät oder Ladegerät nutzbar, Einstellbar über CANBus oder [SBP-001](#)
- 2- und 3-stufige Ladekurven integriert, programmierbar über [SBP-001](#)
- Wirkungsgrad 94.5%
- mit Aktiv-PFC
- Für Rackmontage im Rack DHP-1UT-B
- CANBus integriert
- Hot Swap fähig
- Aktives Current Sharing bis zu 12,8kW pro Rack, bis zu 128kW mit 10 Racks
- DC OK Signal sowie Übertemperatur Alarm Signal (OTP)
- Luftkühlung mit integriertem geregelterm DC-Ventilator
- UL/EN/IEC 62368-1 zertifiziert
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +70°C
- Abmessungen 325 x 107 x 41mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Batteriespannung (Vdc)	24
Ladestrom (A)	110
Leistung (W)	3192
Ansteuerung	Analog, CANBus

Produktserie	NCP
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Weitere Funktionen	5Vdc Hilfsausgang, 12Vdc Hilfsausgang, Batterieladegerät
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF, Remote Sense
Statussignale	AC OK Signal, DC OK Signal, Fan Fail, Temperaturalarm
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Ausgangsstrom (A)	133
Leistung pro Netzteil (W)	3192
Leistung pro Rack (W)	12800
Produkt	Rack Netzteil