Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



240W LED Treiber 700...2100mA/90V...171V, DALI2

Artikel-Nr:	XLG-240-M-DA2	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 87.00

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-240 mit 240W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebauter DALI Dimmschnittstelle.

Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 90 bis 171Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 700 bis 2100mA (Standardeinstellung 1400mA)
- Volle Leistung von 1400 bis 2100mA
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 219 x 63 x 35.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2100
Ausgangsstrom (mA)	700 - 2100
Vorwärtsspannung (Vdc)	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,

	147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	90...171
Leistung (W)	240
Ansteuerung	DALI
Kanäle	1
Stromeinstellung	Potentiometer
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	219
Breite (mm)	63
Höhe (mm)	35.5
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Wirkungsgrad typ.	93%